



JC/T 914—2003

中华人民共和国住房和城乡建设部公告

第 100 号

前 言

本标准等同采用国家标准《...》

本标准参考了国外同类产品的相关物理性能试验方法——增加了项目的“老化”试验

本标准由...制定。

本标准由...提出并归口。

中空玻璃用丁基胶黏剂

1 范围

GB/T 7020-1986 中空玻璃测试方法

3 要求

3.1 外观

3.1.1 产品应为细腻、无可见颗粒的均质胶泥

表 1

序号	项 目	指 标
		细度 ≤ 0.05
	130℃	250~350
		0.10

4 试验方法

4.2 外观

按 GB/T 1055-1980 规定的试验方法进行。

4.4 针入度

4.5 紫外线照射发雾性

a) 拉力试验机，最大负荷 1000k_N，最小刻度为满负荷的 2%

b) 断面有明显气泡、缺胶或杂质时，试验数据应剔除。

4.6.4 试验结果

a) 前切强度按式 (1) 计算

$$\tau_b = p/s \dots\dots\dots (1)$$

式中： τ_b ——剪切强度，kgf/cm²；
 p ——试样破坏负荷，kof；
 s ——搭接面积，cm²。

型分子筛。

试样破坏后测得试样重量为1.2%

h) 重量 精度为1mm

书中 市万能所具 测值比古 (2)

中已检验而日有托

h) 市八区:

、新立县建县六日社厂北立社建制产到收产

h) 市八区: 测值比古 (2)

批。

产品即判定为不合格。

6 包装、标志、运输和贮存

6.1 包装

最小包装外应注明：

- a) 产品名称、本标准号；
- b) 生产厂的名称、地址；
- c) 生产日期或批号；

由文口止此且地且用六日一可地 即此在队日过林

中华人民共和国

建材行业标准

JC/T 914—2003

*

中国建材工业出版社出版

北京建材工业技术监督研究所 (原国家建材局)

版次及开印

*

开本 880×1230 1/16 印张 1/2 字数 12,000

2003年10月第1版

书号: 1580159·058

*

定价 12.50元